

Электронные ПРА для HID ламп


Электронный регулирующий ПРА HID-DynaVision для ламп SON



- Компактные, легкие, цельные ПРА (типа Standard или Independent)
- Устраняют видимую пульсацию излучения ламп
- Работают при изменении напряжения сети в диапазоне 206 - 254 В
- Простой монтаж и подключение, благодаря применению удобных клеммных колодок
- Минимальный уровень светорегулирования: 20% светового потока ламп SON (35% потребляемой мощности)

Области применения:

- С лампами SON 150 Вт: наружное освещение, освещение дорог, жилых районов, туннелей
- Климатические условия: благодаря герметичному пластиковому корпусу, могут применяться в системах наружного освещения



№	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C1 (mm)
1	150	134	136	90	70	4.5	40
2	185	134	136	90	70	4.5	40

Коммерческое наименование продукта			Для ламп	Напря- жение в сети пере- менного тока (V)	Частота в сети пере- менного тока (Hz)	Мощ- ность лампы (W)	Свето- вой поток лампы (lm)	Мощ- ность системы (W)	№	Номер для заказа
Тип	Тип упа- ковки	Форма упаков- ки								
HID-DV 150/S SON	CRTN	10	SON 150W	220-240	50/60	150	16500	166	1	8711500... 538079 30
HID-strainrelief	CRTN	10	HID-PV 70W+150W	-	-	-	-	-	2	539861 30

Электронные ПРА для HID ламп

Электронный регулирующий ПРА HID-DynaVision для ламп SON

Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Для ламп	Номиналь- ный ток	противоток	Блоки с МСВ типа В 16А	Температу- ра колбы (макс.)	Напряже- ние зажигания лампы	Время выключе- ния	T_макс.внутри корпуса	T_окружающая	Принципи- альная схема цепи
		(A/230V)	(A/ μ s)		(pF)	(kV)	(min.)	(°C)	(°C)	
HID-DV 150/S SON	SON 150W	0.74	50/450	6	1000	3-5	5	100	-20...+50	1
HID-strainrelief	HID-PV 70W+150W	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Принципиальная схема цепи

