

Электронные ПРА для HID ламп

Электронный ПРА HID-PrimaVision для ламп MH и CDM



- Компактные, легкие, цельные ПРА(типа Standard, Independent или Compact PCB)
- Устраняют видимую пульсацию излучения ламп
- Снижают разброс цвета и начального светового потока от лампы к лампе
- Бесшумные
- Работают при изменении напряжения сети в диапазоне 206 - 254 В


- Увеличивают срок службы ламп MH до 50%, ламп CDM - до 30%
- Простой монтаж и подключение, благодаря применению удобных клеммных колодок

Области применения:


- 35 Вт и 70 Вт: Акцентирующее и декоративное освещение в магазинах, общественных зданиях, коридорах и офисах
- Климатические условия: для помещений с невысокой относительной влажностью

- Устройства типа Compact PCB предназначены для встраивания в светильники или блоки ПРА
- 150 Вт: те же применения, что у ламп мощностью 35 и 70Вт, но для более высоких помещений; для театрального и сценического освещения; для наружной подсветки зданий
- Климатические условия: благодаря герметичному пластиковому корпусу, могут применяться в системах наружного освещения

Коммерческое наименование продукта			Для ламп	Напряже- ние в сети перемен- ного тока (V)	Частота в сети перемен- ного тока (Hz)	Мощ- ность лампы (W)	Свето- вой поток лампы (lm)	Мощ- ность системы (W)	№	Номер для заказа 8711500...
Тип	Тип упаковки	Форма упаковки								
HID-PV 035/S MH/CDM	CRTN	10	MH/CDM 35W	220-240	50/60	38	3300	42.5	1	538017 30
HID-PV 035/I MH/CDM	CRTN	10	MH/CDM 35W	220-240	50/60	38	3300	42.5	5	538031 30
HID-PV 070/S MH/CDM	CRTN	10	MH/CDM 70W	220-240	50/60	73	6600	80.0	2	742858 30
HID-PV 150/S MH/CDM	CRTN	10	MH/CDM 150W	220-240	50/60	147	14000	163.0	3	748751 30
HID-strainrelief	CRTN	10	HID-PV 70W+150W	-	-	-	-	-	4	539861 30



№	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C1 (mm)
1	187	178	143	60	-	4.5	36
2	150	134	136	90	70	4.5	38
3	150	134	136	90	70	4.5	40
4	185	134	136	90	70	4.5	40



№	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C1 (mm)
5	224	210	178	60	-	4.5	36

Электронные ПРА для HID ламп

Электронный ПРА HID-PrimaVision для ламп МН и CDM

Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Для ламп	Номи- нальный ток	противо- ток	Блоки с MCB типа B 16A	Темпера- тура колбы (макс.) (pF)	Напряже- ние зажигания лампы (kV)	Время вы- ключения (min.)	T_макс.вну- корпуса (°C)	T_окружающ. (°C)	Принци- пиальная схема цепи
		(A/230V)	(A/μs)							
HID-PV 035/S МН/CDM	МН/CDM 35W	0.21	40/200	9	120	3-5	15	70	-20...+55	1
HID-PV 035/I МН/CDM	МН/CDM 35W	0.21	40/200	9	120	3-5	15	70	-20...+55	1
HID-PV 070/S МН/CDM	МН/CDM 70W	0.35	50/450	6	120	3-5	15	75	-20...+45	1
HID-PV 150/S МН/CDM	МН/CDM 150W	0.73	50/450	6	200	3-5	15	100	-20...+50	1
HID-strainrelief	HID-PV 70W+150W	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Принципиальная схема цепи

