


Электронные ПРА для люминесцентных ламп

Электронные адресуемые регулирующие ПРА HF-Regulator DALI для




Пуско-регулирующие аппараты (ПРА):

- Высокочастотные электронные регулирующие ПРА
- Позволяют понижать мощность лампы до 3%
- Работа без возникновения эффекта бегущей волны
- Интерфейс управления освещением с цифровой адресацией (протокол DALI)
- Идеально подходит для систем освещения с датчиками присутствия и сумерек
- Программированное включение: "теплый пуск" без пульсаций лампы

- При использовании автоматических систем управления освещением можно снизить потребление электроэнергии на величину до 60%
- Специальная схема alfa-контроля следит за состоянием каждого электрода лампы, что обеспечивает следующее:
 - светорегулирование лампы не влияет на срок ее службы
 - лампа стабильно работает при любом допустимом снижении мощности
 - светорегулирование ламп позволяет в максимальной степени экономить потребление электроэнергии

Области применения:

- Системы освещения, реагирующие на дневной свет, системы с дистанционным управлением освещением
- Системы с аварийным освещением (по VDE 0108)
- Системы освещения с дистанционным управлением
- Универмаги, магазины, супермаркеты, гостиницы, больницы, офисные центры
- Конференц-залы




№	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B3 (mm)	C1 (mm)
1	359	350	30	4.5	28


Коммерческое наименование продукта			Для ламп	Мощность лампы (W)	Световой поток лампы (lm)	Мощность системы (W)	№	Номер для заказа
Тип	Тип упаковки	Форма упаковки						
HF-R DALI 114 TL-5	CRTN	12	1 x TL5HE 14W	14	1350	18	1	8711500... 537690 30
HF-R DALI 214 TL-5	CRTN	12	2 x TL5HE 14W	14	1350	32	2	745774 30
HF-R DALI 3/414 TL-5	CRTN	10	3 x TL5HE 14W	14	1350	50	3	747471 30
"	"	"	4 x TL5HE 14W	14	1350	66	"	"
HF-R DALI 121 TL-5	CRTN	12	1 x TL5HE 21W	21	2100	25	1	537652 30
HF-R DALI 221 TL-5	CRTN	12	2 x TL5HE 21W	21	2100	48	2	744791 30
HF-R DALI 124 TL-5	CRTN	12	1 x TL5HO 24W	23	2000	28	1	537713 30
HF-R DALI 224 TL-5	CRTN	12	2 x TL5HO 24W	23	2000	53	2	744876 30
HF-R DALI 128 TL-5	CRTN	12	1 x TL5HE 28W	28	2900	33	1	744654 30
HF-R DALI 228 TL-5	CRTN	12	2 x TL5HE 28W	28	2900	63	2	745736 30
HF-R DALI 135 TL-5	CRTN	12	1 x TL5HE 35W	35	3650	40	1	744630 30
HF-R DALI 235 TL-5	CRTN	12	2 x TL5HE 35W	35	3650	80	2	744838 30
HF-R DALI 139 TL-5	CRTN	12	1 x TL5HO 39W	38	3500	43	1	537676 30
HF-R DALI 239 TL-5	CRTN	12	2 x TL5HO 39W	38	3500	88	2	744913 30
HF-R DALI 149 TL-5	CRTN	12	1 x TL5HO 49W	49	5000	55	1	537737 30
HF-R DALI 249 TL-5	CRTN	12	2 x TL5HO 49W	49	5000	111	2	745750 30
HF-R DALI 154 TL-5	CRTN	12	1 x TL5HO 54W	54	5000	60	1	744678 30
HF-R DALI 254 TL-5	CRTN	12	2 x TL5HO 54W	54	5000	119	2	746740 30

Электронные ПРА для люминесцентных ламп

Электронные адресуемые регулирующие ПРА HF-Regulator DALI для



№	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B3 (mm)	C1 (mm)
2	425	415	30	4.5	28




№	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B3 (mm)	C1 (mm)
3	425	415	39	4.2	28

Дополнительные технические данные


Наименование продукта	Для ламп	Номинальный ток (A/230V)	противоток (A/μs)	Блоки с МСВ типа В 16А	Температура колбы (макс.) (pF)	T _{макс.внутри} корпуса (°C)	T _{окружающая} (°C)	Принципиаль- ная схема цепи
HF-R DALI 114 TL-5	1 x TL5HE 14W	0.09	19/220	28	-	75	+10...+50	1
HF-R DALI 214 TL-5	2 x TL5HE 14W	0.15	25/200	28	15/75	75	+10...+50	2
HF-R DALI 3/414 TL-5	3 x TL5HE 14W	0.23	19/220	28	-	75	+10...+50	3
"	4 x TL5HE 14W	0.29	19/220	28	-	-	+10...+50	3
HF-R DALI 121 TL-5	1 x TL5HE 21W	0.12	19/220	28	-	75	+10...+50	1
HF-R DALI 221 TL-5	2 x TL5HE 21W	0.20	25/200	28	15/75	75	+10...+50	2
HF-R DALI 124 TL-5	1 x TL5HO 24W	0.12	19/220	28	-	75	+10...+50	1
HF-R DALI 224 TL-5	2 x TL5HO 24W	0.24	25/200	28	15/75	75	+10...+50	2
HF-R DALI 128 TL-5	1 x TL5HE 28W	0.16	19/220	28	-	75	+10...+50	1
HF-R DALI 228 TL-5	2 x TL5HE 28W	0.28	25/200	28	15/75	75	+10...+50	2
HF-R DALI 135 TL-5	1 x TL5HE 35W	0.19	19/220	28	-	75	+10...+50	1
HF-R DALI 235 TL-5	2 x TL5HE 35W	0.34	32/300	12	15/75	75	+10...+50	2
HF-R DALI 139 TL-5	1 x TL5HO 39W	0.19	19/220	28	-	75	+10...+50	1
HF-R DALI 239 TL-5	2 x TL5HO 39W	0.38	32/300	12	15/75	75	+10...+50	2
HF-R DALI 149 TL-5	1 x TL5HO 49W	0.25	19/220	28	-	75	+10...+50	1
HF-R DALI 249 TL-5	2 x TL5HO 49W	0.48	32/300	12	15/75	75	+10...+50	2
HF-R DALI 154 TL-5	1 x TL5HO 54W	0.27	19/220	28	-	75	+10...+50	1
HF-R DALI 254 TL-5	2 x TL5HO 54W	0.51	32/300	12	-	75	+10...+50	2

Принципиальная схема цепи

1



2



3

