

Специальные люминесцентные лампы ⇒ Actinic /05 цветность



Лампа:

- Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления


Особенности:

- Внутреннее покрытие белым люминесцентным порошком для преобразования коротковолнового УФ-излучения в длинноволновое УФ-излучение

- Излучение в диапазоне 300 - 460 нм с пиком 365 нм
- Спектральное распределение энергии, привлекающее насекомых

Варианты применения:

- Диазотипировальные аппараты
- Ловушки для насекомых
- Фотохимические процессы



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1	135.9 max.	140.6 min. - 143.0 max.	150.1 max.	16.0 max.
2	212.1 max.	216.8 min. - 219.2 max.	226.3 max.	16.0 max.
3	288.3 max.	293.0 min. - 295.4 max.	302.5 max.	16.0 max.
4	437.4 max.	442.1 min. - 444.5 max.	451.6 max.	28.0 max.
5	589.8 max.	594.5 min. - 596.9 max.	604.0 max.	40.5 max.
6	1199.4 max.	1204.1 min. - 1206.5 max.	1213.6 max.	40.5 max.
7	1500.0 max.	1504.7 min. - 1507.1 max.	1514.2 max.	40.5 max.

Коммерческое наименование продукта				Форма упаковки	Напряжение лампы (V)	Ток в лампе (A)	№	Номер для заказа
Тип	Мощность	Цоколь	Тип упаковки					
TL	4W/05	G5	FAM	10X25BOX	29	0.17	1	8711500... 634801 27
TL	6W/05	G5	FAM	10X25BOX	42	0.16	2	715616 27
TL	8W/05	G5	FAM	10X25BOX	56	0.15	3	704436 27
TL	11W/05	G5	UNP	300	37	0.33	2	643063 29
TL-D	15W/05	G13	SLV	25	51	0.34	4	704443 40
TL	20W/05	G13	SLV	25	57	0.37	5	704467 40
TL-DK	30W/05	G13	SLV	25	45	0.81	4	704450 40
TL	40W/05	G13	SLV	25	107	0.43	6	704481 40
TL-K	40W/05	G13	SLV	25	50	0.86	5	704474 40
TL	80W/05	G13	SLV	25	111	0.83	7	704498 40
TL	140W/05	G13	SLV	25	118	1.46	7	643049 40


Специальные люминесцентные лампы ⇒ Actinic /05 цветность

Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Мощность диодного излучения (W)	УФ-А излучение (W)	Макс. Допустимый срок службы (h)	Спад светового потока 2000 ч. (%)	Вес нетто (g)
TL 4W/05	0.25	0.20	2000	25	16
TL 6W/05	0.70	0.56	2000	25	22
TL 8W/05	1.00	0.82	2000	25	29
TL 11W/05	0.91	1.15	1000	50	22
TL-D 15W/05	2.10	1.70	3000	20	76
TL 20W/05	2.80	2.20	3000	15	156
TL-DK 30W/05	3.70	3.00	2000	25	76
TL 40W/05	7.00	5.80	3000	15	292
TL-K 40W/05	5.00	4.00	2000	30	156
TL 80W/05	13.90	10.90	2000	30	360
TL 140W/05	20.00	19.00	2000	35	360


Спектр излучения

АСТИНIC /05



Цоколь

G5



G13

