


## Специальные галогенные лампы ⇒ Broadway Для студии, кино двухцокольные



### Лампа:


- Двухцокольные галогенные лампы сетевого напряжения

### Особенности:

- Цветовая температура - 3200 К

### Варианты применения:

- Освещение в кино- и телестудиях, театрах и дискотеках



| № | A (mm)     | B (mm)    | C (mm)      | D (mm) |
|---|------------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 189.1 max. | 11 max.   | 185.7 ± 1.6 | 120    |
| 2 | 78.3 max.  | 15.8 max. | 74.9 ± 1.6  | 20     |
| 3 | 117.6 max. | 11 max.   | 114.2 ± 1.6 | 60     |
| 4 | 91.8 max.  | 16 max.   | 88.4 ± 1.6  | 25     |

| Коммерческое наименование продукта |            |          |        |              |                | ANSI | Форма тела накала* | Световой поток (lm) | Цветовая температура (К) | № | Номер для заказа        |
|------------------------------------|------------|----------|--------|--------------|----------------|------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| Тип                                | Напряжение | Мощность | Цоколь | Тип упаковки | Форма упаковки |      |                    |                     |                          |   |                         |
| 7775R/16                           | 240V       | 625W     | R7s    | 1CT          | 10             | -    | SC                 | 16250               | 3200                     | 1 | 8711500...<br>492074 25 |
| 13162R                             | 230V       | 800W     | R7s    | 1CT          | 50             | DXX  | CC                 | 21600               | 3200                     | 2 | 491961 82               |
| 13477R                             | 230V       | 800W     | R7s    | 1CT          | 10             | EME  | SC                 | 23000               | 3200                     | 3 | 492166 25               |
| 7786R                              | 230V       | 1000W    | R7s    | 1CT          | 10             | -    | SC                 | 27000               | 3200                     | 3 | 492128 25               |
| 13989R                             | 230V       | 1000W    | R7s    | 1CT          | 10             | EKM  | SC                 | 26000               | 3200                     | 1 | 492029 25               |
| 6358R                              | 230V       | 1250W    | R7s    | 1CT          | 10             | -    | SC                 | 33750               | 3200                     | 1 | 492043 25               |
| 13704R                             | 230V       | 1000W    | R7s    | 1CT          | 50             | -    | CC                 | 26500               | 3200                     | 4 | 491657 82               |

\* CC = Coiled coil; SC = Single coil


### Дополнительные данные

| Наименование продукта  | Положение горения | Срок службы лампы, 50% (h) | Максимально допустимая температура цоколя/ножки (°C) |
|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| 7775R/16 240V 625W R7S | P15               | 150                        | 400  |
| 13162R 230V 800W R7S   | P15               | 130                        | 400  |
| 13477R 230V 800W R7S   | P15               | 150                        | 400  |
| 7786R 230V 1000W R7S   | P15               | 300                        | 400  |
| 13989R 230V 1000W R7S  | ЛЮБОЙ             | 200                        | 400  |
| 6358R 230V 1250W R7S   | P15               | 200                        | 400  |
| 13704R 230V 1000W R7S  | ЛЮБОЙ             | 150                        | 400  |

## Специальные галогенные лампы ⇒ Broadway Для студии, кино двухцокольные

Цоколь

R7s



Положение горения

P15

ЛЮБОЙ

