

## Специальные лампы накаливания Инфракрасные промышленные



### Лампа:

- Лампы R125 с отражателем (диаметр 125 мм) и PAR38 (диаметр 121 мм) с отражателем из прессованного стекла

### Особенности:

- Лампы R125:
  - Также изготавливаются с колбой из тугоплавкого стекла, обладающей высокой механической прочностью и термостойкостью (например, от брызг воды)
- Лампы PAR38:
  - Высокая эффективность позволяет снизить потребление электроэнергии на 30%
  - Высокоэффективная конструкция отражателя и преломляющей линзы обеспечивает точное направление тепловой энергии в нужном направлении
  - колба из тугоплавкого стекла для оптимальной термо- и механической стойкости

### Все типы:

- Варианты исполнения ламп в красном цвете устраняют блики и понижают видимое световое излучение на 75% в случаях, когда видимое излучение не имеет значения
- Долгий срок службы - 5000 ч
- Любое рабочее положение, за исключением ламп типа PAR38 с колбой с красным лаковым покрытием (цоколем вверх +/-45)

### Преимущества:

- Являются идеальным источником ИК излучения для ухода за животными - увеличивают темп роста животных
- Низкий уровень смертности при отрыве детеныша от матери
- До 90% энергии передается в виде ИК излучения
- Точный, легкий в управлении источник ИК излучения


### Позволяет направлять

- тепловое излучение в нужном направлении
- Низкая термическая инерция - без задержек при нагреве и без выброса тепловой энергии после выключения
- Легко устанавливаются в стандартные светильники типа E27


### Варианты применения:

- Разведение и содержание свиней, телят, жеребят, собак, птицы и т. д.
- Ветеринарные клиники, зоопарки, зоомагазины, косметические кабинеты
- Промышленный нагрев - сушка, выпекание, обугливание, таяние и т. д.
- Личная гигиена - сушка волос, солярии
- Общее применение ИК излучения - поддержание температуры витрин с продуктами питания, ванны комнаты, вытяжки, подогрев помещений, хобби и т. д.

Коммерческое наименование продукта							№	Номер для заказа 8711500...
Тип	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывание колбы	Тип упаковки	Форма упаковки		
IR100C	E27	230V	PAR38	CLEAR	1CT	15	1	115782 20
IR100R	E27	230V	PAR38	RED	1CT	15	1	600523 20
IR175C	E27	230V	PAR38	CLEAR	1CT	15	1	115799 20
IR175R	E27	230V	PAR38	RED	1CT	15	1	600530 20
IR150R	E27	230V	R125	RED	1CT	10	2	126382 25
IR150R	E27	240V	R125	RED	1CT	10	2	126399 25
IR150S	E27	230V	R125	SATIN	1CT	10	2	126405 25
IR250R	E27	230V	R125	RED	1CT	10	2	126535 25
IR250R	E27	240V	R125	RED	1CT	10	2	126542 25
IR250S	E27	230V	R125	SATIN	1CT	10	2	126443 25
IR250S	E27	240V	R125	SATIN	1CT	10	2	126450 25



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	136 max.	121 nom.	123 max.



№	A (mm)	B (mm)
2	181 max.	125 nom.

### Цоколь

E27

