

Специальные галогенные лампы ⇒ Проекционные Стоматология



Лампа:

- Двухштырьковые кварцево-галогенные лампы низкого напряжения с различным типом цоколя

Особенности:

- Идеально подходят для максимальной светоотдачи в диапазоне 400 - 500 нм, к которому чувствительны стоматологические пломбировочные материалы

- Выпускаются с дихроичным или синим отражающим покрытием
- Лампы с синим отражающим покрытием отражают большее количество побочного видимого света (>700 нм)


Варианты применения:

- Отверждение пломбировочных материалов в стоматологии


Коммерческое наименование продукта						Срок службы лампы (h)	Тип отражателя	№	Номер для заказа
Тип	Напряжение	Напряжение	Цоколь	Тип упаковки	Форма упаковки				
14553	10V	52V	GZ4	1CT	10X5F	25	гладкий (о колбе) или пологий (о графике)	1	8711500... 424488 60
14513 blue	12V	75W	G5.3/4.8	1CT	10X5F	50	гладкий (о колбе) или пологий (о графике)	3	413000 60
13165	14V	35W	GZ4	1CT	10X5F	50	гладкий (о колбе) или пологий (о графике)	1	409768 60
13294/99	6V	35W	GZ4	1CT	10X5F	35	гладкий (о колбе) или пологий (о графике)	2	410320 60
13865	12V	75W	G5.3/4.8	1CT	10X5F	50	гладкий (о колбе) или пологий (о графике)	3	410719 60

Дополнительные данные

Наименование продукта	Положение горения	Максимально допустимая температура цоколя/ножки (°C)	Макс. Допустимая температура колбы (°C)
14553 10V 52V GZ4	ЛЮБОЙ	400	900
14513 blue 12V 75W G5.3/4.8	ЛЮБОЙ	400	900
13165 14V 35W GZ4	S105	400	900
13294/99 6V 35W GZ4	S105	400	900
13865 12V 75W G5.3/4.8	ЛЮБОЙ	400	900



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
1	41	34.7 ± 0.3	29.5 ± 0.25	6.0 min. - 11.5 max.	16 ± 1	4.0 ± 0.25	21	7
2	41	34.7 ± 0.3	29.5 ± 0.25	6.0 min. - 11.5 max.	16 ± 1	4.0 ± 0.25	26	5




№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
3	35	34.7 ± 0.3	28.0	6.5 ± 1	5.0	5	25	8

Специальные галогенные лампы ⇒ Проекционные Стоматология

Цоколь

GZ4



G5.3/4.8

