


## Специальные лампы HID ⇒ Для спортивно-зрелищных учреждений MSR Hot Restrike



### Лампа:

- Высокоэффективные металло-галогенные лампы высокого давления с горячим зажиганием дуги, предназначенные для обеспечения оптимальной концентрации света

### Особенности:

- Время разогрева 2 минуты
- Матовая верхняя часть наружной колбы во избежание чрезмерной яркости центра светового потока в открытых осветительных приборах
- Любое рабочее положение

### Преимущества:

- Высокая светоотдача
- Компактная дуга (5 - 20 мм)
- Превосходная цветопередача
- Регулировка яркости без изменения цветовой температуры

### Варианты применения:

- Кино- и видеосъемка внутри и вне помещений
- Театры и дискотеки
- Профессиональная фотосъемка
- Искусственное солнечное освещение


### Осветительные приборы:

- Лампы должны использоваться только в закрытых осветительных приборах из-за высокого внутреннего рабочего давления
- Осветительные приборы должны задерживать УФ-излучение, кроме того, излучение не должно проникать через вентиляционные отверстия


### Блок управления:

- Могут использоваться с электронным источником питания или с комбинацией "магнитное балластное сопротивление - зажигатель"
- Возможно повторное горячее зажигание с пиком напряжения 25 - 55 кВ

Коммерческое наименование продукта					Форма упаковки	Световой поток (lm)	Эффективность лампы (lm/W)	Цветовая температура (K)	Положение горения	Индекс цветопередачи (Ra)	№	Номер для заказа
Тип	Мощность	Версия	Цоколь	Тип упаковки								
MSR	125W	HR	GZX9.5	1CT	4	9400	75	6000	ЛЮБОЙ	92	1	8711500... 194961 45
MSR	200W	HR	GZY9.5	1CT	4	15000	75	6000	ЛЮБОЙ	92	2	192370 45
MSR	400W	HR	GZZ9.5	1CT	4	32000	80	6000	ЛЮБОЙ	92	3	194244 45
MSR	575W	HR	G22	1CT	4	49000	85	6000	ЛЮБОЙ	95	4	190246 45
MSR	1200W	HR	G38	1CT	4	110000	91	6000	ЛЮБОЙ	95	5	191861 45
MSR	2500W	HR	G38	1CT	4	240000	96	6000	ЛЮБОЙ	95	6	191892 45
MSR	4000W	HR	G38	BOX	1	380000	95	6000	ЛЮБОЙ	95	7	194664 00
MSR	6000W	HR	GY38	BOX	1	570000	95	6000	ЛЮБОЙ	95	8	200938 00




№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1	75 max.	23.5 ± 0.5	39 ± 1	4.0 nom.	17 max.
2	80 max.	23.5 ± 0.5	39 ± 1	5.0 nom.	20 max.
3	110 max.	23.5 ± 0.5	60 ± 1	6.0 nom.	23 max.




№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
4	145 max.	42 ± 1	70 ± 1	7.0 nom.	30 max.


## Специальные лампы HID ⇒ Для спортивно-зрелищных учреждений MSR Hot Restrike



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
5	200 max.	65 ± 2	107 ± 1	10.0 nom.	40 max.



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
6	240 max.	60 max.	127 ± 1	14.0 nom.	65 ± 2
7	255 max.	77 max.	142 ± 1	20 nom.	65 ± 2



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
8	378 max.	62 ± 2	210 ± 2	24.0 nom.	74 max.


## Специальные лампы HID ⇒ Для спортивно-зрелищных учреждений MSR Hot Restrike

### Дополнительные технические данные


Наименование продукта	Срок службы лампы (h)	Время работы до замены (h)	Ток в лампе (A)	Напряжение лампы (V)
MSR 125W HR	200	300	1.90	80
MSR 200W HR	200	400	3.30	70
MSR 400W HR	750	1000	6.90	67
MSR 575W HR	1000	1200	6.95	95
MSR 1200W HR	1000	1200	13.80	100
MSR 2500W HR	500	750	25.60	115
MSR 4000W HR	500	650	24.00	200
MSR 6000W HR	300	350	55.00	-

### Спектр излучения

MSR 200W



### Цоколь



### Положение горения

любой

