


Специальные люминесцентные лампы ⇒ Для загара CLEO Effect



Лампа:

- Трубчатые лампы с диаметром T8 (макс. 28 мм)


Особенности:

- Длинноволновое излучение УФ-А в диапазоне 300 - 400 нм
- Коэффициент излучения УФ-В/УФ-А 1,0% (УФ-В: 280 - 315 нм) или 2,0% (УФ-В: 280 - 320 нм)
- Равномерное эритемное излучение выше или ниже 320 нм

- Позволяют получать плотность облучения, максимально допустимую в рамках нормативов ЕЭС 335-2-27

Варианты применения:

- Оборудование для искусственного загара



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1763.8 max.	1768.5 min. - 1770.9 max.	1778.0 max.	28 max.

Коммерческое наименование продукта				Форма упаковки	Напряжение лампы (V)	Ток в лампе (A)	Вес нетто (g)	Номер для заказа
Тип	Мощность	Цоколь	Тип упаковки					
CLEO EFFECT	90W	G13	SLV	25	114	1	272	8711500... 559999 40
CLEO EFFECT R	90W	G13	SLV	25	114	1	272	559920 40

¹⁾ Average value at 100 hrs

²⁾ Related to 100 hrs value

Специальные люминесцентные лампы ⇒ Для загара


CLEO Effect

Дополнительные технические данные

Наименование продукта	УФ-А излучение (W)	Эритемное ¹⁾ излучение ≤ 320nm (mW)	Спад светового потока ²⁾ 500 ч. (%)	Эритемное ¹⁾ излучение > 320nm (mW)
CLEO EFFECT 90W	23	17	20	17
CLEO EFFECT R 90W	21	15	20	15

Спектр излучения

CLEO Effect



Цоколь

G13

