

## Специальные лампы HID ⇒ Для спортивно-зрелищных учреждений MSI



### Лампа:

- Высокоэффективные металло-галогенные лампы с удобными ручками с тарельчатыми пружинами и специальным термостойким клеевым соединением между колбой и цоколями

### Особенности:

- Высокая светоотдача
- Компактная дуга
- Превосходные цветовые характеристики
- Время разогрева 3 минуты
- Любое рабочее положение (MSW 575 Вт и 1200 Вт); горизонтальное  $\pm 30^\circ$  (2500 Вт); горизонтальное  $\pm 15^\circ$  (все остальные типы)

### Варианты применения:

- Цветное телевидение внутри и вне помещений
- Кино- и видеосъемка внутри и вне помещений
- Театральные сцены
- Эпидиаскопы
- Освещение в дискотеках
- Освещение уличных архитектурных объектов (MSI 1800 Вт)

### Осветительные приборы:


- Значительная часть УФ-излучения должна задерживаться специальными линзами

- Излучение не должно проникать через вентиляционные отверстия
- Лампы должны использоваться только в закрытых осветительных приборах из-за высокого внутреннего рабочего давления


### Блок управления:

- Могут использоваться с электронным источником переменного тока или с комбинацией "магнитное балластное сопротивление - зажигатель"
- Возможно повторное горячее зажигание с пиком напряжения (до 75 кВ)

Коммерческое наименование продукта				Форма упаковки	Световой поток (lm)	Эффективность лампы (lm/W)	Цветовая температура (K)	Положение горения	№	Номер для заказа
Тип	Мощность	Цоколь	Тип упаковки							
MSI	575W	SFC10-4	BOX	1	49000	85	5600	ЛЮБОЙ	1	8711500... 199430 00
MSI	1200W	SFC15,5-6	BOX	1	110000	92	5600	ЛЮБОЙ	2	199447 00
MSI	2500W	SFA21-12	BOX	1	240000	96	5600	P30	3	196569 00
MSI	6000W	S25,5X60	BOX	1	570000	95	6000	P15	4	199461 00



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1	136 max.	21 max.	115	7
2	220 max.	28.5 max.	180	10
3	355 max.	32.5 max.	290	20



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4	450 max.	52 max.	22

Специальные лампы HID ⇒ Для спортивно-зрелищных учреждений


**MSI**

## Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Срок службы лампы (h)	Время работы до замены (h)	Ток в лампе (A)
MSI 575W	1000	1200	6.95
MSI 1200W	1000	1200	13.80
MSI 2500W	600	750	25.60
MSI 6000W	400	500	55.00


## Спектр излучения

MSI




## Цоколь


SFC10-4




SFC15,5-6



SFA21-12




S25,5X60



## Положение горения

ЛЮБОЙ



P30



P15

