


## Специальные лампы HID ⇒ Для спортивно-зрелищных учреждений ХОР



### Лампа:

- Линейные лампы с диаметром 12 мм и длиной 241 - 540 мм в зависимости от мощности, оснащенные специальными кабельными соединениями

### Особенности:

- Квазипрерывный ксеноновый спектр с диапазоном прим. 200 - 1000 нм
- Цветовая температура - 5600 K
- Мгновенное первичное и повторное зажигание
- Без предварительного разогрева
- Средний срок службы 250 - 500 часов

- Снижение эффективности на 20% по истечении 250 часов эксплуатации
- Без образования озона
- Любое рабочее положение

### Варианты применения:

- Стробоскопические лампы в дискотеках

### Осветительные приборы:

- Должны использоваться специальные экраны для защиты глаз и кожи от коротковолнового УФ-излучения
- Патроны ламп должны быть изолированы от осветительных приборов по причине высокого напряжения зажигания

### Блок управления:

- Используется в полурезонансной схеме с балластным сопротивлением
- Требуется электронный зажигатель для обеспечения импульса зажигания 10 кВ
- Для ламп более высокой мощности требуется специальный трансформатор для повышения сетевого напряжения

№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
1	241 max.	12 max.	158 ± 3	115 ± 5	14.7 ± 0.35	5 max.	10
2	395 max.	12 max.	312 ± 3	115 ± 5	14.7 ± 0.35	5 max.	10
3	540 max.	12 max.	457 ± 3	115 ± 5	14.7 ± 0.35	5 max.	10

Коммерческое наименование продукта			Форма упаковки	Мощность лампы (W)	Эффективность лампы (lm/W)	Положение горения	№	Номер для заказа
Тип	Цоколь	Тип упаковки						
XOP 7-OF	CAP15.8/14.7 CABLE	1CT	4	650	4.5	ЛЮБОЙ	1	8711500... 191397 45
XOP 15-OF	CAP15.8/14.7 CABLE	1CT	6	1000	5.0	ЛЮБОЙ	2	189424 10
XOP 25-OF	CAP15.8/14.7 CABLE	1CT	6	1100	5.0	ЛЮБОЙ	3	190185 10

## Специальные лампы HID ⇒ Для спортивно-зрелищных учреждений ХОР

### Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Срок службы лампы (h)	Ток в лампе (A)	Максимально допустимая температура цоколя/ножки (°C)	Макс. Допустимая температура колбы (°C)
ХОР 7-OF	250	12.3	350	650
ХОР 15-OF	250	10.7	350	650
ХОР 25-OF	250	10.5	350	650

### Цоколь

CAP15.8/14.7 CABLE



### Положение горения

любой

