


Специальные галогенные лампы ⇒ Broadway Одноцокольные лампы для оверхед-проекторов



Лампа:

- Одноцокольные двухштырьковые кварцево-галогенные лампы

Особенности:

- Точно отцентрированная сетчатая нить накаливания с критическими допусками
- Компактная форма
- Высокая светоотдача


- Для использования с внешним отражателем или в качестве альтернативы, с внутренним отражателем с микроазором для достижения максимально эффективной концентрации света
- Фланцевый цоколь обеспечивает точное центрирование лампы внутри оптической системы

Преимущества:

- Высокая цветовая температура и светоотдача остаются практически неизменными в течение всего срока службы

Варианты применения:

- Эпидиаскопы



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1	76.2 max.	22 max.	36.5	9	10
2	87.0 max.	22 max.	44.5	11	12

Коммерческое наименование продукта						Новая технология P3	ANSI	Форма тела накала*	Световой поток (lm)	Цветовая температура (K)	№	Номер для заказа
Тип	Напряжение	Мощность	Цоколь	Тип упаковки	Форма упаковки							
5968	230V	500W	GY9.5	1CT	10	(x)	EMG	BP	11550	3200	1	8711500...
7804	230V	900W	GY9.5	1CT	10	x	DZJ	BP	22000	3200	2	187352 25


* BP = Biplane;
(x) P3 not required

Дополнительные данные

Наименование продукта	Положение горения	Срок службы лампы, 50% (h)	Максимально допустимая температура цоколя/ножки (°C)
5968230V500WGY9.5	S90	50	400
7804230V900WGY9.5	ЛЮБОЙ	75	500

Цоколь

GY9.5



Положение горения

S90

ЛЮБОЙ

