

Специальные лампы HID ⇒ Бактерицидные НТК



Лампа:

- Вытянутая кварцевая ртутьсодержащая лампа с рабочим давлением 230 кПа

Особенности:

- Линейный спектр, состоящий преимущественно из излучения УФ-А, УФ-В и УФ-С
- Оснащены кабельными соединениями
- Время разогрева менее 5 минут


- Время повторного зажигания зависит от степени охлаждения
- Средний срок службы 1000 часов при снижении эффективности на 20% в конце срока службы
- Горизонтальное рабочее положение

Варианты применения:

- Стерилизация воды при бактериологических исследованиях и фармацевтической промышленности, а также на молочных и пивоваренных заводах

Блок управления:

- Используются с балластным сопротивлением постоянной мощности в сочетании со специальными конденсаторами
- Отдельный зажигающий блок не требуется



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
770 ± 3	15 ± 1	755 ± 2	700 ± 2	14.5 max.	105 ± 3

Коммерческое наименование продукта			Форма упаковки	Мощность лампы (W)	Номер для заказа 8711500...
Тип	Цоколь	Тип упаковки			
НТК 7/30	C14X/100	1CT	4	2000	196729 45

Специальные лампы HID ⇒ Бактерицидные НТК

Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Ток в лампе	Максимально допустимая температура цоколя/ножки	Макс. Допустимая температура колбы	Вес нетто
	(A)	(°C)	(°C)	(g)
НТК 7/30	1.6	350	700	85

Цоколь

C14X/100