



Специальные галогенные лампы ⇒ Broadway Для сцены, театра, диско одноцокольные



Лампа:

- Одноцокольные кварцево-галогенные лампы в прозрачном исполнении с нитью накаливания различной формы, например объемной, в форме биспиральной катушки или М-образной


Особенности:

- Благодаря зигзагообразной конструкции нить накаливания излучает на 25% больше света с фокальной точки оптической системы, в зависимости от типа осветительного прибора

- Предназначены для использования в осветительных приборах, для которых долгий срок службы более важен, чем цветовая температура 3200 К

Варианты применения:

- Освещение в театрах
- Световые эффекты дискотек и шоу



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1	80 max.	18 max.	46.5	8	14
2	90 max.	22 max.	46.5	11	11
3	85 max.	18 max.	46.5	8	21
4	90 max.	22 max.	46.5	11	13


Коммерческое наименование продукта						Новая технология РЗ	ANSI	Форма тела накала*	Световой поток (lm)	Цветовая температура (K)	№	Номер для заказа
Тип	Напряжение	Мощность	Цоколь	Тип упаковки	Форма упаковки							
6874P	230V	300W	GY9.5	1CT	10	(x)	-	M	5200	2950	1	187796 25
6820P	230V	500W	GY9.5	1CT	10	x	GCV/GVH	BP	11000	3000	2	184603 25
6877P	230V	500W	GY9.5	1CT	10	(x)	-	M	10000	2950	3	187758 25
6820P	240V	500W	GY9.5	1CT	10	x	GCW/GCJ	BP	11000	3000	2	184634 25
6800C	230V	500W	P28s	1CT	10	x	BTL	BP	9500	2950	5	184818 25
6823P	230V	650W	GY9.5	1CT	10	x	GCK/GCT	BP	14500	3050	4	184542 25
6998P	230V	650W	GX9.5	1CT	10	x	-	BP	13000	3000	8	184870 25
6998C	230V	650W	P28s	1CT	10	x	FKB	BP	13000	3000	6	185051 25
6996P	230V	1000W	GX9.5	1CT	10	x	FWP	BP	21000	3050	9	184931 25
6996C	230V	1000W	P28s	1CT	10	x	FKD	BP	21000	3050	7	184993 25
6897P	230V	1200W	GX9.5	1CT	10	x	FWS	BP	27600	3000	10	184757 25

* BP = Biplane; M = M-shaped;
(x) P3 not required

Дополнительные данные

Наименование продукта	Положение горения	Срок службы лампы, 50%	Максимально допустимая температура цоколя/ножки
		(h)	
6874P 230V 300W GY9.5	ЛЮБОЙ	2000	350
6820P 230V 500W GY9.5	ЛЮБОЙ	360	500
6877P 230V 500W GY9.5	ЛЮБОЙ	2000	350
6820P 240V 500W GY9.5	ЛЮБОЙ	360	500
6800C 230V 500W P28S	ЛЮБОЙ	900	480
6823P 230V 650W GY9.5	ЛЮБОЙ	600	500
6998P 230V 650W GX9.5	ЛЮБОЙ	900	480
6998C 230V 650W P28S	ЛЮБОЙ	900	480
6996P 230V 1000W GX9.5	ЛЮБОЙ	900	480
6996C 230V 1000W P28S	ЛЮБОЙ	900	480
6897P 230V 1200W GX9.5	ЛЮБОЙ	480	500


Специальные галогенные лампы ⇒ Broadway Для сцены, театра, диско одноцокольные




№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
5	130 max.	22 max.	55.6	11	13
6	125 max.	22 max.	55.6	11	12
7	125 max.	28 max.	55.6	15.5	14.5

Цоколь



GY9.5



P28s



GX9.5



№	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
8	110 max.	22 max.	55	11	12
9	110 max.	23 max.	55	17	11
10	120 max.	28 max.	67	15	14

Положение горения

любой

